

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

### drzwi wewnętrzne S

ślusarka aluminiowa na wymiar danego otworu  
kolor aluminium anodowane lub jasny popielaty RAL9006 lub RAL7004, klamka i okucia w kolorze aluminium, przeszklenie pełne, szkło matowe, bezpieczne, skrzydło bez podziału poziomego.  
Zamykanie na klucz patentowy.



### drzwi wewnętrzne D

Drzwi wewnętrzne „D” pełne proste, HPL 2mm, w ościeżnicy obejmującej stalowej regulowanej. Kolor drzwi drewnopodobny w kolorze „dąb piaskowy”, kolor ościeżnicy jasnopopielaty. Przyłga skrzydła wykończona jako odlew żywiczny 4mm w kolorze laminatu. Drzwi do łazienek i pomieszczeń socjalno – sanitarnych z podcięciem. Drzwi w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej, Drzwi w łazienkach pacjentów z zamkiem łazienkowym, pozostałe drzwi na zamki patentowe.



#### klamki:

np. KOLEKCJA ACCENT MODEL Accent, kolor „srebrny połysk”



łazienki przy salach chorych i toalety personelu:

miska ustępowa wisząca bezrantowa krótka 36x50cm, ukryte uchwyty montażowe i niewidoczne mocowania + deska cienka wolnoopadająca

*np. Cersanit City Oval New miska WC wisząca bez kołnierza CleanOn*



umywalka narożna z utworem pod baterię stojącą długość boku max.40 cm

(uwaga: konieczność sprawdzenia na budowie możliwej długości boku umywalki)

*np. Roca Hall narożna 43x35 cm prawa lub lewa (w zależności od łazienki)*



umywalki w pokojach VIP i toaletach personelu:

*np. Koło Twins 50x46 cm*



bateria umywalkowa pionowa stojąca jednouchwytowa  
(wielkość baterii i długość wylewki należy dopasować do ostatecznie wybranego modelu umywalki)  
*np. Hansgrohe Logis lub Grohe Eurosmart Cosmopolitan*



syfon chromowany prosty, w kształcie walca



odpływ liniowy przyścienny pod płytkę, kołnierz stalowy wywijany na ścianę,  
długość na zamówienie, wg indywidualnego pomiaru na budowie



bateria prysznicowa podtynkowa z drążkiem i słuchawką:  
*np. Hansgrohe Logis lub Grohe Eurosmart Cosmopolitan*



## łazienka dla niepełnosprawnych

### **umywalka**

*np. Koło Nova Pro Umywalka dla niepełnosprawnych 65 x 55 cm, z/o + syfon „krótki”*



### **bateria**

*np. Hansa Medi Pro bateria umywalkowa jednouchwytowa*



### **miska ustępowa dla niepełnosprawnych**

*np. Ideal Standard Rimless wisząca, bezrantowa dla niepełnosprawnych, deska wolnoopadająca*



bateria prysznicowa podtynkowa z drążkiem i słuchawką:

*np. Hansgrohe Logis lub Grohe Eurosmart Cosmopolitan*



*np. Koło Twins 50x46 cm*




bateria umywalkowa pionowa stojąca jednouchwytowa  
(wielkość baterii i długość wylewki należy dopasować do ostatecznie wybranego modelu umywalki)

*np. Grohe Eurosmart Cosmopolitan*



syfon chromowany prosty



---

## sufity podwieszane modułowe

### sufity modułowe o formacie płyty 120x60 cm

płyty łatwo demontowalne. Płyta ze skalnej wełny mineralnej, widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, tył płyty: welon z włókna szklanego, malowane krawędzie. Atest higieniczny PZH. Krawędź A15, lub E15.

*np. typu Rockfon MediCare Standard*


---

## podłogi

### hol, poczekalnia, korytarze, sale:

wykładzina winylowa *np. Tarkett seria IQ GRANIT Neutrals*, cokoliki 10 cm wywijane na ścianę.  
zestawienie kolorów:


kolor A:	jasny szary	Neutral Xtra – Light Grey	0404
kolor B:	średni szary	Neutral Medium Grey	0461




---

## kolorystyka ścian

kolor główny – jasnopopielaty NCS S2000-N, identyczny z kolorem drzwi wewnętrznych.  
wszystkie sufity białe




pojedyncze zaznaczone na projekcie wnętrz ściany: wnęki z korytarza do sal chorych oraz ściany za łózkami chorych – kolor z mieszalnika NSC wykończenie satynowe zmywalne:



---

#### **pomieszczenia sanitarne – ściany i podłogi**

płytki gresowe 60x60 oraz 20x120 matowe koniecznie rektyfikowane, układane z fugą 1mm.  
Narożniki szlifowane do 45 stopni, bez listew. Szerokość silikonu max. 3mm, urządzenia silikonowane silikonem sanitarnym bezbarwnym. odpływy w prysznicach liniowe, brodziki bez progów, posadzka ze spadkiem do odpływu. Przed zakupem płytki należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu.



## uchwyty w łazienkach:

przy salach chorych:

uchwyt pod prysznicami – w kształcie litery L, biały. Uchwyt obok muszli ustepowej – prosty, biały



w łazience i toalecie dla niepełnosprawnych:

uchwyt pod prysznicami – w kształcie litery L, biały. Przy muszli ustepowej i umywalce – biały, uchylny:






## **okładziny ścian w salach z płyt meblowych, zabudowy instalacji na korytarzach**

Projektowane rozdzielnie, szafy IT, itp. należy zabudować zabudową z płyt meblowych i drzwiczkami meblowymi w płaszczyźnie ścian głównych korytarzy. Zabudowa z płyt meblowych laminowanych białych lub drewnopodobnych w wykończeniu identycznym jak drzwi wewnętrzne „D”. Płaszczyzny gładkie, równo zlicowane z płaszczyzną ścian korytarza, korpusy zabudów niewidoczne, zawiasy ukryte. Zabudowy należy wykonać na całą wysokość pomieszczenia. Zabudowy instalacyjne zamykane na zamek meblowy z kluczem.

Zabudowy w salach chorych za łóżkami: mocowania płyt niewidoczne, elementy mocujące ukryte pod spodem płyt i płaszczyzn wykończonych, brak widocznych wkrętów, zaślepek, kotew, itp..

Uwaga: Przed rozpoczęciem realizacji zabudów ścian i instalacji należy wykonać szkice wykonawcze i rysunki warsztatowe oraz uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego i głównego projektanta.



uwaga - rozwiązania niedopuszczalne:



**oprawy nastropowe w salach chorych**, obudowa w kolorze białym, wymiar 20x120 LED  
*np. Philips Farel seria Ledinaire, SM060C*



**listwy LED w panelach nadłóżkowych w salach chorych:**



listwy LED do montażu w **pochwytach przyściennych** w korytarzu na wys. 85 cm:



**oprawy łazienkowe hermetyczne IP45"**

obudowa biała, do zabudowy w suficie podwieszanym, średnica około 24 cm



**oprawy do sufitów modułowych w korytarzu:**

panel LED 120x30cm, oprawa biała, cienka, grubość max.10 mm „ultra slim”, barwa światła naturalna



**okrągłe oprawy nastropowe na sufity obniżone GK:**

cienkie płaskie plafoniere LED o średnicach 30, 40 i 60 cm, kolor obudowy biały,  
np. *LED SOLID*



**oprawy wiszące do pomieszczeń biurowych:**

obudowa biała, źródła ledowe, długości około 120 cm

np. Lampa SOFT LED white 120x6 zwis 9547 Nowodvorski Lighting



lub np. lampa wisząca LED biurowa, 29W, OFFICE-5 długości 124 cm



**oprawy wiszące nad stoliki, do pomieszczeń personelu, kuchni:**

np. Industrialna LAMPA wisząca MIX FB6901/3 WH/GO Azzardo metalowa OPRAWA kaskada ZWIS biały



**zlewozmywaki: do czarnego zlewu czarna bateria**

*np. Deante Milin bateria zlewozmywakowa czarna BEUB62M*

*zlew konglomeratowy czarny, nakładany, z baterią ze zlewu, okrągły, np. Ferro Bizzy marganit*



**umywalki: do białej umywalki biała bateria**

*np. Deante Milin bateria zlewozmywakowa biała BEUW62M*

*zlew konglomeratowy biały, nakładany, z baterią ze zlewu, okrągły, np. Ferro Bizzy marganit*

