ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ / ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

MATERIAŁ:	DRZWI WEW. PŁYTA MDF		DRZWI WEW. PŁYTA MDF		DRZWI WEW. PŁYTA MDF		DRZWI WEW. PŁYTA MDF		DRZWI WEW. ALUMINIOWE		DRZWI WEW. ALUMINIOWE		DRZWI WEW. PŁYTA MDF		DRZWI WEW. ALUMINIOWE		DRZWI WEW. ALUMINIOWE		KLAPA REWIZYJNA STALOWA	
SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
SCHEMAT																				
WYM. OTWORU W ŚWIETLE MURU	100 205		100 205		90 205		110 205		120 205		130 205		90 205		170 205		162 205		24 24	
WYM. OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90 200		90 200		80 200		100 200		110 200		120 200		80 200		160 200		90 200		30 30	
KIERUNEK OTW.	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SZTUK	3	9	–	3	2	–	2	1	2	–	–	4	1	1	–	1	1	–	10	3
RAZEM SZTUK	12		3		2		3		2		4		2		1		1		13	
UWAGI	Drzwi wewnętrzne, z płyty MDF, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Szkło bezpieczne, mleczne. Kolor RAL 9010.		Drzwi wewnętrzne, z płyty MDF, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Szkło bezpieczne, mleczne. Kolor RAL 9010.		Drzwi wewnętrzne, z płyty MDF, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Szkło bezpieczne, mleczne. Kolor RAL 9010.		Drzwi wewnętrzne, z płyty MDF, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Szkło bezpieczne, mleczne. Kolor RAL 9010.		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Osie odbojnic na wysokość 90 cm i 30 cm. Szkło bezpieczne, przezierne. Kolor RAL 9010.		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Osie odbojnic na wysokość 90 cm i 30 cm. Szkło bezpieczne, przezierne. Kolor RAL 9010.		Drzwi wewnętrzne, z płyty MDF, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Szkło bezpieczne, mleczne. Kolor RAL 9010.		Drzwi wewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe. Klamka stalowa. Osie odbojnic na wysokość 90 cm i 30 cm. Szkło bezpieczne, przezierne. Kolor RAL 9010. O odporności ogniowej EI 60.		Drzwi wewnętrzne, stalowe, jednoskrzydłowe. Klamka stalowa. Osie odbojnic na wysokość 90 cm i 30 cm. Szkło bezpieczne, przezierne. Kolor RAL 9010. O odporności ogniowej EI 30.		Klapa rewizyjna, stalowa, jednoskrzydłowa. O odporności ogniowej EI60. Zamykana zamkiem. Kolor RAL 9010.	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ

MATERIAŁ:	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM	OKNO WEW. ALUMINIUM
SYMBOL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
SCHEMAT										
WYM. OTWORU W ŚWIETLE MURU	420 120	120 120	90 120	95 120	98 120	70 120	108 120	142 120	228 120	142 120
WYM. OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	133+133+133 110	110 110	80 110	85 110	88 110	60 110	99 110	132 110	218 110	132 110
SZTUK	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
UWAGI	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne,systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.	Okno wewnętrzne, aluminiowe, nieotwieralne, systemowe. Kolor RAL 9010.

Używasz ZWCAD 2012 Wersja testowa
Na stronie WWW.ZWSOFT.COM
uzyskasz więcej informacji

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ / ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

MATERIAŁ:	OKNO ZEW. PVC		OKNO ZEW. PVC		OKNO ZEW. STALOWE		OKNO ZEW. STALOWE	
SYMBOL	011		013		012		014	
SCHEMAT								
WYM. OTWORU W ŚWIETLE MURU	235 175		105 175		235 175		105 175	
WYM. OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	225 165		95 165		225 165		95 165	
KIERUNEK OTW.	–		L	P	–		L	P
SZTUK	11		3	9	1		3	9
UWAGI	Okno zewnętrzne, PVC, systemowe, kolor NCS S 0300–N.		Okno zewnętrzne, PVC, systemowe, kolor NCS S 0300–N.		Okno zewnętrzne, stalowe, systemowe, DP1 EI60, kolor RAL 9010.		Okno zewnętrzne, stalowe, systemowe, DP1 EI60, kolor RAL 9010.	

BIURO PROJEKTOWE VILLART
50–382 Wrocław, ul.Szczytnicka 36/2
tel/fax (071) 33-68-344

obiekt: SZPITAL W OŁAWIE

adres: 55-200 Oława, ul. K.K. Baczyńskiego 1, dz. nr 1/47 AM-32

inwestor: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, 55-200 OŁAWA, ul. K.K. Baczyńskiego 1

temat :Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala – III p. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | stadium: PB

branża:			
Architektura	projektant :mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski	nr upr: 230/99/DUW	podpis:
	sprawdzający: mgr inż. arch. Krzysztof Łannik	nr upr: 03/02/00IA	podpis:
	opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Marzec	nr upr: –	podpis:
	mgr inż. arch. Łukasz Perlak	nr upr: –	podpis:
Konstrukcja	konstruktor: mgr inż. Edward Patka–Kasiński	nr upr: 360/94/UW 34/83/WBPP	podpis:
	sprawdzający: mgr inż. Dariusz Kowalski	nr upr: 16/99/DUW	podpis:

tytuł: ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | data: wrzesień 2010 | skala: 1:100 | nr rys: A – 8